

Verre de sécurité
4 mm renforcé antireflet

Port USB 3.0 Webcam

Design haut de gamme,
cadre en métal brossé noir

Pleine résolution UHD 4K
sur les modèles 55", 65", 75" & 86"

HDMI 2.0 IN x 2
HDMI OUT x 1
VGA IN x 1
USB 2.0
Audio Output
Casque
RS232
LAN x 2
TOUCH Out x 2

easypitch

Système de présentation
sans fil **intégré**

Ports sous le bord central de l'écran facilitant
une présentation rapide de documents

HDMI 2.0 IN x 1
USB 3.0 x 2
USB type C
TOUCH Out

Haut-parleurs intégrés

4K Ultra Haute Définition

Durabilité

MultiTouch x 32
Commande gestuelle

Plug & Play

Verre anti-reflet

Pas d'ombre

Poids léger

Faible conso.
d'énergie

Haut-parleurs
2x 15w intégrés

PC Intégré
(option)

Garantie 3 ans
sur site

Module Android 8.0
WIFI

Système de présentation
sans fil intégré



Module Android 9.0 (Optionnel)

- Wifi 802.11 a/b/g/n

Interface Android 8.0 intégrée

- 3 Go RAM
- 16 Go RAM

Option PC OPS

- Intel Core i5 / 8Go RAM / SSD 128Go
- Intel Core i7 / 8Go RAM / SSD 256Go
- Windows 10 Pro



Caractéristiques techniques

		Easypitch Pro LE-55PH74	Easypitch Pro LE-65PH74	Easypitch Pro LE-75PH74	Easypitch Pro LE-86PH74
DALLE	Système de présentation sans fils	oui	oui	oui	oui
	Taille d'écran	55" UHD 4K	65" UHD 4K	75" UHD 4K	86" UHD 4K
	Technologie de la dalle	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
	Résolution de l'écran	3840 x 2160	3841 x 2160	3842 x 2160	3843 x 2160
	Luminosité	350 cd/ m²	350 cd/ m²	350 cd/ m²	350 cd/ m²
	Contraste	1300 : 1	1300 : 1	1200 : 1	1200 : 1
	Temps de réponse	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
	Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Angle de vue max.	178°	178°	178°	178°
	Couleurs	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)
	Retroéclairage	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED
	Durée de vie en heures	55 000	55 000	55 000	55 000
TOUCH	Capteurs	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
	Points de contacts	x32	x 32	x 32	x 32
	Résolution touch	32768 x 32768	32768 x 32768	32768 x 32768	32768 x 32768
	Interface	USB	USB	USB	USB
CONNECTIVITÉ	HDMI 2.0 Input	3	3	3	3
	HDMI Output	1	1	1	1
	VGA Input, Mini Jack	1	1	1	1
	Digital Audio Output	1	1	1	1
	Sortie casque	1	1	1	1
	USB 3.0	3	3	3	3
	USB type C	1	1	1	1
	USB 2.0	1	1	1	1
	RS232	1	1	1	1
	LAN	2	2	2	2
	Android version	8.0	8.0	8.0	8.0
	Touch Out	3	3	3	3
	Bluetooth version	5.0	5.0	5.0	5.0
	Wifi	oui	oui	oui	oui
	Module RK3399	option	option	option	option
SON	Haut-parleurs	15W x 2	15W x 2	15W x 2	15W x 2
SMART SYSTEM	CPU	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2
	GPU	G51MP4	G51MP4	G51MP4	G51MP4
	Système	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
	RAM	3GB	3GB	3GB	3GB
	ROM	16GB	16GB	16GB	16GB
	Carte mère	HS V811	HS V811	HS V811	HS V811
DIMENSIONS	Dimensions écran nu	1285,4 x 766,2 x 90	1490,5 x 875,5 x 89,3	1714,74 x 1002,76 x 89,3	1959,5 x 1170,2 x 89,30
	Dimensions carton	1405 x 880 x 230	1649 x 1063 x 212	1866 x 1170 x 231	2128 x 1340 x 230
	VESA	400 x 400, Vis M8	400 x 600, Vis M8	600 x 800, Vis M8	600 x 800, Vis M8
	Poids écran kg	34	44	56	70
	Poids carton kg	46	60	70	89
	Type de verre	anti-reflet	anti-reflet	anti-reflet	anti-reflet
ÉNERGIE	Alimentation	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz
	Consommation	130 W	160 W	320 W	390 W
	Consommation mode eco	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W